



针对裸金属表面、旧漆膜及所要喷涂的设备表面，专门配置的用于除油和清洁的溶剂。



混合比例

无需混合，可直接使用。



安全防护

阿克苏诺贝尔汽车修补漆推荐使用供气式面罩。

适用底材

裸金属，底漆，旧漆膜，不推荐使用在塑料表面。

施工工艺

在清洗完汽车工件表面后，将一块洁净且涂有 800 除油剂的除油布在待处理工件表面涂抹一遍，立即再用另一块洁净的吸水性好的干布将表面抹干。请始终使用两块抹布，因为仅使用一块布无法真正将污物除净。请注意要在 800 除油剂挥发之前用干布将表面全部抹干。若不在其挥发前抹干，则污物将会继续附着在工件表面。用 800 除油剂清洁工件表面的目的是除去油脂、蜡、硅胶、沙等污染物。若不进行这一步骤，这些污物会因打磨而被带进砂纸痕内，从而影响整个修补体系的附着力。

两块抹布需经常更换以保持洁净。

使用过的抹布须先等溶剂挥发后，再放入指定的密闭容器内，以避免自燃。

保质期

望达800除油剂： 24个月(20°C)

健康及安全数据：这些产品是为专业使用设计的。请参阅瓶罐标签及有关更详细信息的安全数据表。这些产品的使用者应遵守有关健康及安全处理的国家法律。

以上信息准确可信，但不提供担保，因为最终结果还将受到使用因素影响，而这些已超出我们的控制范围。