

## Informazioni tecniche


# Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey —W2.01.03



Primer universale in bomboletta a rapida essiccazione per isolare piccole aree carteggiate. Disponibile nei colori grigio chiaro e grigio scuro per una copertura ottimale dello smalto.



**Rapporto di miscelazione**  
Agitare bene prima dell'uso




**Distanza di applicazione**  
12-18 cm



**Applicazione**  
2-3 mani



**Utilizzo in bomboletta**  
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare



**Appassimento**  
Tra una mano e l'altra: 5-10 minuti a 20°C



**Essiccazione**

20°C	60°C
30 minuti	15 minuti



**Carteggiatura**  
P500

## Informazioni tecniche

# Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey —W2.01.03



<b>Prodotto e Additivi</b>	Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey		
<b>Supporti idonei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciaio</li> <li>• Finiture esistenti</li> <li>• Tutti i Primer Wanda</li> </ul>		
<b>Preparazione della superficie</b>	Carteggiatura finale a secco: P320 Carteggiatura finale a umido: P600		
<b>Processo</b>	Applicare 2 o 3 mani singole; lasciare asciugare al tatto tra una mano e l'altra. In genere questa operazione richiede 5-10 minuti a 20°C. Questo tempo può essere notevolmente influenzato dalle condizioni al momento dell'applicazione.		
<b>Spessore</b>	25-30 µm		
<b>Tempi di essiccazione</b>	<b>Essiccazione</b>	<b>20°C</b>	<b>60°C*</b>
		30 minuti	15 minuti
	* temperatura oggetto		
<b>Durata di vita utile</b>	1 anno a 20°C		
<b>Colore</b>	Disponibile in grigio chiaro e scuro		
<b>VOC</b>	2004/42/II B(e)(840)680 Il valore limite UE per questo prodotto (categoria di prodotto: IIB.e) in forma pronta all'uso è di 840 grammi/litro di VOC, il contenuto di VOC di questo prodotto in forma pronta all'uso è massimo 680 grammi/litro.		

Akzo Nobel S.p.A.  
Indirizzo: Via Silvio Pellico, 8 – 22100 Como (CO) Italy  
Tel: +39 031 345 111

### SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE: Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda sia in altro modo) sono corrette in base alle nostre migliori conoscenze, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto e i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Sede  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.  
www.Wandarefinish.com