

Intelligensen egyszerű és pontos.

Wanda Filler

600 Filler 4:1 alapozó



AUTONET.

AkzoNobel



Sokoldalú töltés, hatásos eredményekkel

A sérült területek bármilyen méretű töltéséhez és a szabálytalan felületek simításához válassza a Wanda 600 Filler 4:1 terméket. Ez a többcélú töltőalapozó kiváló kitöltést kínál, és fokozza az alapbevonat borítását a sima felület érdekében. Könnyű keverése, lenyűgöző áramlása és rugalmas eljárási lehetőségei biztosítják a magabiztos felhasználást és a megbízható eredményeket.

Hatékony takarás

A maximális fedőképessége csökkenti a bázis anyagfogyasztást a szürke árnyalatú koncepció használatával, a mellékelt egyszerű referencia plakát segítségével. Mindössze három árnyalat (fehér, fekete és szürke) közül bármelyik alapszínhez készíthető megfelelő keverék, bonyolult arányok nélkül - megtakarítva az időt, az anyagokat és az anyagszükségletet.

Egyszerű keverés... egyszerű használat

Az egyszerű, 4:1 arány gyors és könnyű keverést tesz lehetővé a kétkomponensű töltőalapozó esetében. Optimális területi jellemzőinek köszönhetően a fényszórók kevesebb idő és erőfeszítés mellett magabiztosan el tudják érni a nagyszerű eredményeket.

Rugalmas választás

Ha szeretné, kibővítheti az alkalmazás lehetőségét Wanda-hígítók hozzáadásával (akár 10%). A Wanda 600 Filler 4:1 a körülményeitől függően szárítható levegőn vagy kamrában. Akár a nedves, akár a száraz csiszolást választja, a tulajdonságai révén időt és energiát spórolnak meg.

Jellemzők	Előnyök
Wanda szürkeárnyalatú koncepció (fehér, fekete és szürke egyszerű arányban)	Maximum fedőképesség Csökkentett bázisfesték igény Gyorsabb takarás Kisebb készletigény
Többféle felhasználási lehetőség	Gyors, ismerős folyamatok, kevesebb hibakockázattal Alacsonyabb készletszükséglet
Optimális területi tulajdonság	Könnyű és magabiztos felhasználás
Könnyű csiszolhatóság	Időmegtakarítás Homogén bázisréteg az optimális végeredmény érdekében
Rövid szikkadási idők a rétegek között	Időmegtakarítás
A Wanda család hígítóinak használata	Alacsonyabb készletszükséglet
Hosszú fazékidő	Kevesebb hulladék

Felhasználási útmutató:



4: 1 + [10%]
600 Filler 4:1
340 Edző
Hígító




W5



1-3 x 1 réteg



(Ejtőtartály)
1.6-2.0 mm
1.6-2.0 bar



Rétegek között:
5-10 perc




3 óra 20°C-on
30-40 perc 60°C-on




Használjon
frisslevegős maszkot

Szürkeárnyalati koncepció




Fehér




Világosszürke



Középszürke



Sötétszürke



Fekete

Látogassa meg: wandarefinish.com