

Intelligensen egyszerű és pontos.

# Wanda 610

1K Műanyag alapozó





# Gyors és kényelmes műanyag alapozó

A legtöbb műanyagból készült autóalkatrészeket a felhasználásra kész Wanda 610 1K műanyag alapozóval lehet kezelni. Színtelen, egykomponensű, gyorsan száradó alapozó megfelelő tapadást biztosít kényelmes, gyors és egyszerű felhasználás mellett.

## Kényelmes használat

A 610 1K műanyag alapozó készre kevert, ezzel időt takarít meg és elkerüli a keverési hibákat. Kiszерelés fémedényben, saját szóróberendezéssel történő felhordásra. Alternatív megoldásként választhatja az aeroszolos változatot, amely felrázás után fújható. Az aeroszolos alkalmazás gyors és egyszerű, anyagfelesleg és takarítás nélkül.

## Gyors folyamat

Bármelyik kiszерelést is választja, csak egy réteg 610 1K műanyag alapozóra van szükség. 20 perc után 20 ° C-on, a felület készen áll bármilyen Wanda töltőalapozó vagy fedőréteg nedves-a-nedves felvitelére, hulladék és tisztítás nélkül.

## Műanyag kompatibilitás


A 610 1K műanyag alapozóval a csupasz PE (poliészter) kivételével minden általánosan használt autóipari műanyaghoz használható.

| Jellemzők                                                  | Előnyök                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkalmas minden általánosan használt autóipari műanyaghoz. | Egy termék minden műanyag autóalkatrész javításához                                                                     |
| Felhasználásra kész                                        | Nincs keverési hiba<br>Időmegtakarítás<br>Kényelmes és hatékony választás                                               |
| Aeroszol kiszерelés                                        | Nincs szükség a szóróberendezések beállítására vagy tisztítására<br>Könnyű, kényelmes és időtakarékos<br>Nincs pazarlás |
| Könnyű és kényelmes felhordás egy rétegben                 | Anyagmegtakarítás<br>Időmegtakarítás                                                                                    |

## Megfelelő műanyag szubsztrátok a következők:

| Megjelölés a járművön: | Név                                          |
|------------------------|----------------------------------------------|
| ABS                    | Akrilnitril-butadién-sztirol                 |
| BMC                    | Ömlesztett formázó vegyület                  |
| EMPP                   | Elasztomerrel módosított polipropilén        |
| HP Alloy               | Honda polimer ötvözet                        |
| PA                     | Poliamid                                     |
| PBT                    | Polibutilén-tereftalát                       |
| PC                     | Polikarbonát                                 |
| PE                     | Polietilén                                   |
| PP                     | Polipropilén                                 |
| PP/EPDM                | Polipropilén / etilén-propilén Diene monomer |
| PP/EPM                 | Polipropilén / etilén-propilén monomer       |
| PPE                    | Polifenilén-éter                             |
| PPO                    | Polipropilén-oxid                            |
| PUR-RIM                | Poliuretán reakció fröccsöntés               |
| PVC                    | Polivinil-klorid                             |
| SMC                    | Lemezformázó vegyület                        |

## Felhasználási útmutató:




Felhasználásra kész



1 réteg



(Ejtőtartályos)  
1.2-1.4mm



20 perc @ 20°C-on



Bevonható minden  
Wanda alapozóval,  
bázisfestékekkel és akril  
2K bevonattal



Használjon  
frisslevegős maszkot

További információkért: [wandarefinish.com](http://wandarefinish.com)