

Intelligensen egyszerű és pontos.

Wanda 650

Filler HB 5:1 alapozó



AUTONET.

AkzoNobel



Könnyen fújható, szürke árnyalatban, erőteljes töltéssel

A nagy töltöttségű Wanda 650 Filler HB 5:1 megfelelő szürke árnyalatának a használatával biztos lesz a tökéletes. Sokoldalú, magas töltésű töltőalapozó a Wanda szürkeárnyaltos koncepció használatával lehetővé teszi az bázis gyors takarását - a jármű színétől függetlenül.

Szürke rugalmasság

Mindössze három árnyalat (fehér, fekete és szürke) közül bármelyik szín ideális szürke árnyalata könnyen elkészíthető. Egy egyszerű referenciátáblázat jelzi a helyes keveréket - nagyon egyszerű arányok mellett - minden esetben. Így módon csökken a bázisfesték anyaghasználata, így időt takarít meg és kiváló alapot teremt a javításhoz.

Erőteljes teljesítmény

Ideális nagyobb területek kitöltésére és a felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére. A 650 Filler HB 5:1 rétegenként 80–100 mikron vastagságban hordható fel.

Felhasználóbarát folyamatok

A 650 Filler HB 5:1 keverési aránya egyszerű 5:1, és lehetőség van akár 20% hígító (reducer) hozzáadására is. A töltőalapozó gyorsan és megbízatosan alkalmazható. Munkafolyamat-igényeitől és felszereltségétől függően kiválaszthatja, hogy levegőn szárítja, vagy fényszárazókamrában, de használhatja az infravörös szárítást is. Az egyszerű csiszolhatóság a folyamat időtartamát lerövidíti.

Jellemzők	Előnyök
Magas töltés (80-100 mikron rétegenként)	Ideális az egyenetlen felületek simításához és a kis egyenetlenségek kitöltéséhez
Szürkeárnyaltos koncepció (3 árnyalat egyszerű keverése)	Jobb bázis és fedőréteg takarás az optimális szürke árnyalattal Csökkentett anyaghasználat a bázis és fedőréteg estében Alacsonyabb készletszükséglet
Egyszerű keverési arány (5: 1) és egyszerű felvitel	Nincs szükség további képzésre Kevesebb a hibakockázat Magabiztos, gyors munka Állandó, kiváló minőségű eredmények
Könnyű csiszolhatóság	Idő- és munkaerő-megtakarítás Optimális alap megteremtése a végeredményhez
Erős tapadás a Wanda bázishoz vagy fedőbevonathoz	Kiváló minőségű munka Vevői elégedettség

Felhasználás:



5:1:0-20%
Wanda 65 Filler HB
5:1 Edző (350 HB 5:1)
/ Hígító (100 Lassú
/ 110 Normál / 120
Gyors (opció))




W9



1-3 réteg



(Ejtőtartály)
1.6-2.0 mm
1.6-2.0 bar



5-10 perc



3 óra 20°C-on
60 perc 60°C-on



Használjon
frisslevegős maszkot

Látogassa meg: wandarefinish.com