

Intelligensen egyszerű és pontos.

Wanda Kittek

510 Glass Fiber - üvegszálakitt



AUTONET.

AkzoNobel



Megerősített, nagy töltésű kitt lyukak és nagyobb horpadások javításához

A karosszéria hézagok áthidalásához és a nagy horpadások kitöltéséhez szüksége lesz a Wanda 510 Putty Glass Fiber üvegszálás kitt rugalmasságára és töltőerejére. Ez a 2K, üvegszállal megerősített poliészter mélyedéstapaszt kiválóan alkalmas poliészter laminált autóalkatrészek és fémpanelek javítására.

Magas töltőerő

A Wanda 510 üvegszálás kitt gyorsan és gazdaságosan kitölt bármilyen méretű horpadást, és kiegyenesíti a legnagyobb felületi egyenetlenségeket is. A megerősítéshez üvegszálás szálakat tartalmaz, ideális a korrodált karosszéria perforációinak áthidalására.

Rugalmas megoldások


A poliészter laminált alkatrészekon kívül a Wanda 510 üvegszálás kittel fémeket is javíthat, például acélt, cinkbevonatú acélt és alumíniumot. Alkalmas 2K epoxi alapozókhoz és meglévő bevonatokhoz is.

Gyors javítások

Az időmegtakarítás egyszerű keverési aránynál kezdődik -100 egység kitthez 2-3 egység edző jár. Az alkalmazás gyors és egyszerű, késsel vagy spatulával a kitt 4-8 percig használható 20 ° C -on. 20 ° C -on 20-25 perc múlva, vagy 40 ° C -on 10 perc múlva száraz. A töltött felület könnyen csiszolható, ami további időt és erőfeszítést takarít meg.

Jellemzők	Előnyök
Nagy töltő kapacitás	Ideális nagyobb felületek javításához
Üvegszálás megerősítés	Ideális hézagok áthidalására, beleértve a korróziós perforációkat is
Többcélú felhasználás	Gyors és megszokott alkalmazásmód Kis készletigény
Egyszerű keverés és felhordás	Időmegtakarítás Kevesebb hibalehetőség
Gyors száradás	Idő- és anyagmegtakarítás
Könnyen csiszolható	Időmegtakarítás Sima alap az optimális végeredmény érdekében

Felhasználási útmutató



100 rész 510
üvegszálás kitt
2-3 rész edző



4-8 perc



20-25 perc 20°C-on



P120-P220



Használjon
frisslevegős maszkot

További információkért: wandarefinish.com