Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 610

1K Plastic Primer



WANDA

AkzoNobel

222WAN_PL_610 1K Plastic Primer_2pp_A4_CS.indd 1 22/09/2022 10:49:16

Rychlé a pohodlné nanesení základu pro plasty

Části automobilů vyrobené z jakéhokoli běžného plastu lze ošetřit základem Wanda 610 1K Plastic Primer připraveným k nástřiku. Tento bezbarvý, jednosložkový, rychleschnoucí adhezní základ poskytuje pohodlí, rychlost a jednoduchost.

Pohodlná aplikace
Připravená a smíchaná receptura základu 610 1K Plastic Primer šetří čas a zabraňuje chybám při míchání. Může být dodáván v plechovce pro aplikaci pomocí vašeho vlastního zařízení pro nástřik. Případně můžete zvolit aerosolovou verzi, kterou stačí protřepat a zahájit nástřik. Aplikace aerosolu je rychlá a snadná, bez tvorby odpadu a bez čištění.

Rychlé procesy
Bez ohledu na zvolený formát balení postačí pouze jedna vrstva základu 610 1K Plastic Primer. Po pouhých 20 minutách při teplotě 20 °C je povrch připraven k aplikaci jakéhokoli plniče nebo vrchního laku Wanda, bez tvorby odpadu a potřeby čištění.


Kompatibilita s plasty
V podobě základu 610 1K Plastic Primer máte k dispozici jeden produkt, který je vhodný k použití se všemi běžně používanými automobilovými plasty s výjimkou čistého PE.

Vlastnosti	Výhody
Vhodný pro všechny běžně používané automobilové plasty.	Jeden výrobek pro všechny opravy plastových dílů automobilů
Receptura připravená k použití	Žádné chyby při míchání Úspora času Pohodlná a efektivní volba
K dispozici i aerosolová verze	Není potřeba nastavovat ani čistit vybavení pro nástřik Snadné a pohodlné použití s úsporou času Žádný odpad
Snadná a rychlá aplikace v jedné vrstvě	Úspora materiálu Úspora času
Rychlé schnutí	Úspora času Úspora energie

Vhodné plastové podklady zahrnují:

Identifikace na vozidle	Název
ABS	Akrylonitril butadien styren
BMC	Směs pro hromadné odlévání
EMPP	Polypropylen modifikovaný elastomerem
Slitina HP	Polymerová slitina Honda
PA	Polyamid
PBT	Polybutylentereftalát
PC	Polykarbonát
PE	Polyetylen
PP	Polypropylen
PP/EPDM	Polypropylen / etylen propylen dienový monomer
PP/EPM	Polypropylen / etylen propylenový monomer
PPE	Polyfenylenether
PPO	Polypropylenoxid
PUR-RIM	Polyuretanové reakční vstřikování
PVC	Polyvinylchlorid
SMC	Směs pro odlévání plechu

Pokyny k aplikaci



K přímému použití | 1 vrstva | (Gravitační) 1,2–1,4 mm | 20 minut při 20 °C | přelakovatelný veškerými základy, bázemi a vrchními laky Wanda | Používejte masku s přívodem čerstvého vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky **wandarefinish.com**