

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 640

Filler Multi



AkzoNobel



Vysoce kvalitní vyplňování a příprava pro broušení a práce mokry do mokrého

Wanda 640 Filler Multi – univerzální řešení vyhovující VOC legislativě pro širokou škálu oprav, které umožňuje volbu mezi aplikacemi s broušením a bez broušení. Tento nákladově efektivní plnič se rychle stane vaším oblíbeným produktem, protože jeho aplikace je snadná a bezproblémová, má vynikající pokrytí a poskytuje základ pro dokonalé konečné výsledky.

Nejlepší pokrytí

S využitím konceptu Wanda Greybase umožňuje 640 Filler Multi lakýrníkům vytvořit pro každou pracovní úlohu odstín plniče, který zajistí nejlepší kryvost základní barvy. Jednoduchý referenční diagram ukazuje, jak tři odstíny plniče (bílý, černý a šedý), smíchané v jednoduchých poměrech, vyhovují veškerým potřebám. Je tak zajištěn vynikající základ pro opravu, přičemž se snižuje spotřeba základní barvy a šetří se čas.

Další úspory času a práce

Díky jeho charakteristické rozstříkovatelnosti a rozlivu lze 640 Filler Multi aplikovat snadno a rychle a dosáhnout tak požadovaného výsledku. Míchání je jednoduché, s možností volby mezi poměry s broušením a bez broušení (mokrý do mokrého). V brusné formě plnič díky své vysoké brousitelnosti minimalizuje úsilí a zabraňuje prostožům způsobeným zanesením brusného papíru. Aplikace mokry do mokrého v kombinaci s ředidlem Wanda Thinner 640 Non Sanding šetří ještě víc času a úsilí, protože žádné broušení není nutné.

Jednoduchá flexibilita

Použití tužidla ze stejné řady usnadňuje život tím, že se denně zpracovává méně produktů. Kompatibilita s řadami Wanda Wandabase WB, Wandabase Max a vrchními laky Wanda znamená, že tento jediný plnič může vyhovět všem potřebám.

Vlastnosti	Výhody
Koncept Wanda Greybase (použití bílé, černé a šedé v jednoduchých poměrech)	Vynikající kryvost základní barvy Snížená spotřeba základní barvy Menší požadavky na zásoby
Možnosti s broušením a bez broušení (mokrý do mokrého)	Flexibilita pro různé podmínky a aplikace Nejrychlejší výsledky při použití možnosti bez broušení
Optimální rozstříkovatelnost a rozliv	Snadná a spolehlivá aplikace Konzistentní a vysoce kvalitní výsledky
Silná přilnavost k celé řadě podkladů	Pevný a vysoce kvalitní povrch
Snadná brousitelnost	Hladký základ pro optimální konečný výsledek Zabraňuje zanesení brusného papíru Šetří čas a úsilí
Použití tužidel řady Wanda	Menší riziko chyb při míchání Menší požadavky na zásoby
Vyhovuje VOC legislativě	Zdravé prostředí Dodržena směrnice EU pro těkavé organické látky

Pokyny k aplikaci



Odmašťovač



P280–P320



1–2 vrstvy nebo 1–3 vrstvy



P400–P600



W9 nebo W10



Suché k broušení
Brusný:
3–5 hodin při 20 °C
30–40 minut při 60 °C
Bez broušení:
6 hodin při 20 °C
30 minut při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com