

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda 660

1K Etch Primer



AkzoNobel



Perfektní ochrana proti korozi s pohodlným použitím díky provedení v aerosolu

Ochrana proti korozi je při použití přípravku Wanda 660 1K Etch Primer na bázi aerosolu snadná a účinná. Tento produkt bez obsahu chromátů je možné rychle a pohodlně aplikovat na kovové podklady včetně oceli, pozinkované oceli a hliníku. Vytváří také ideální adhezni základ pro další nátěry.

Jednoduchost a připravenost k použití

Díky aerosolové receptuře můžete přípravek 660 1K Etch Primer jednoduše protřepat a provést nástřik – ať jste kdekoli. Nemusíte ani provádět míchání ani nastavovat vaše vybavení pro nástřik a následně jej čistit, takže ušetříte značné úsilí.

Úspora času, energie a materiálu


Díky mimořádně krátké době odvětrání 5 až 7 minut mezi vrstvami a možnosti provést přelakování po pouhých 15 minutách při 20 °C je zajištěna ještě vyšší rychlost – a stejně tak i energetická účinnost. Spotřeba materiálu se rovněž sníží, protože pro dosažení požadované povrchové úpravy stačí pouze jedna nebo dvě vrstvy přípravku 660 1K Etch Primer.

Vlastnosti	Výhody
Aerosolová receptura (stačí protřepat a provést nástřik)	Žádná možnost chyb při míchání Není potřeba žádné vybavení pro nástřik Snadné a pohodlné použití s úsporou času
Silná přilnavost	Optimální přilnavost k plničům a ostatním vrstvám Ideální základ pro dokonalý konečný výsledek
Vynikající odolnost proti korozi	Silná ochrana kovových podkladů
Krátké doby odvětrání a přelakování	Úspora času
Aplikace v 1–2 vrstvách	Úspora materiálu Úspora času
Bez obsahu chromátů	Zdravé prostředí

Pokyny k aplikaci



Před použitím důkladně protřepejte




12–18 cm



1–2 vrstvy



Po použití nádobku s aerosolem obraťte a stiskněte trysku



Mezi vrstvami:
5–10 minut při 20 °C
Před vrstvami:
15 minut při 20 °C



Používejte masku s přívodem čerstvého vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com