

Simply smart. Value smart. Color smart.

Wanda Čirý lak

800 Clear VHS



AkzoNobel



Snadno dosažitelný vysoce kvalitní lesk

S pomocí čirého laku Wanda 800 Clear VHS lze snadno dosáhnout vysoce kvalitní lesklé povrchové úpravy u každodenních oprav. Tento čirý lak vyhovující VOC legislativě funguje brilantně ve všech případech, od bodových oprav až po úplné přestřiky. Nabízí vynikající celkové výsledky, které nejen skvěle vypadají, ale zajišťují dlouhotrvající spokojenost.

Hladký rozliv a flexibilní aplikace

Čirý lak 800 Clear VHS má vynikající parametry rozstřikovatelności a rozlivu. Lakýrníci oceňují jeho velmi snadnou, bezproblémovou a rychlou aplikaci. Pokud to vyžadují teplotní podmínky nebo jiné okolnosti, aplikační okno lze rozšířit použitím pomalejšího ředidla.

Rychlé dokončení


Panely jsou suché pro manipulaci za pouhých 30 minut sušení při teplotě 60 °C. Optimální leštitelnost tohoto čirého laku dále šetří čas a stejně tak i práci. Zákazníci budou mít radost z jeho brilantního vzhledu a v delším časovém horizontu z jeho vynikající trvanlivosti.

Jednoduché míchání

Míchací poměr 2:1:10 % u čirého laku 800 Clear VHS už nemůže být jednodušší. K dispozici je výběr ze dvou ředidel, přičemž tužidlo 330 Hardener HS lze použít pro každou pracovní zakázku. Tyto složky jsou součástí kompaktního systému, který minimalizuje náklady a složitost správy zásob.

Vlastnosti	Výhody
Vynikající rozstřikovatelnost a rozliv	Snadná a bezproblémová aplikace Pokaždé skvělý povrch
Optimální leštitelnost	Úspora času Vynikající lesklý efekt
Vynikající trvanlivost	Trvalá spokojenost zákazníků
Rychlé schnutí	Úspora energie Zvýšená provozní kapacita
Nastavení rychlosti schnutí pomocí ředidel	Rozšíření aplikačního okna Univerzálnost pro různé klimatické podmínky a potřeby
Připraveno k manipulaci ihned po sušení	Úspora času Snadnější opětovná montáž
Použití stávajících ředidel a tužidla	Jednoduchá volba Menší požadavky na zásoby
Jednoduché míchání a aplikace	Není potřeba žádné speciální proškolení Menší riziko chyby
Vyhovuje VOC legislativě	Zdravé prostředí Dodržena směrnice EU pro těkavé organické látky

Pokyny k aplikaci



2 : 1 + (10 %)
800 Clear VHS
330 Hardener
140 Thinner HS nebo
130 Thinner HT




W2



2 x 1 vrstva



(Gravitační)
1,2–1,4 mm
1,7–2,2 bar



Mezi vrstvami a před
sušením 5–10 minut
při 20 °C



140 Thinner HS:
2 hod. při 30 °C
30 min. při 60 °C



Používejte masku s
přívodem čerstvého
vzduchu

Chcete-li se dozvědět více, navštivte stránky wandarefinish.com