

Inteligentná jednoduchosť. Inteligentná hodnota.
Inteligentná farba.

Wanda Putty

500 Multiuse



AkzoNobel



Hladká a jednoduchá každodenná obnova priehlbín a povrchu

Na opravu väčšiny preliačín a nerovností povrchu je tmel Wanda Putty Multiuse jediným plniacim produktom, ktorý potrebujete. Tento všestranný dvojzložkový polyesterový výplňový tmel poskytuje vynikajúcu priľnavosť k rôznym podkladom. Ľahko sa mieša a aplikuje, jeho jemná textúra vytvára veľmi hladký a ľahko brúsiteľný povrch.

Univerzálnosť použitia na mnohých podkladoch

Wanda Putty Multiuse pevne priľne na oceľové, pozinkované oceľové a hliníkové povrchy, ako aj na 2K epoxidové primery, polyesterové lamináty a pôvodné povrchy. Dá sa použiť na vyplnenie preliačín, ako aj na vyhladenie nedokonalostí povrchu.

Rýchlosť a jednoduchosť


Miešanie tmelu Wanda Putty Multiuse je rýchle a jednoduché, používa sa pomer – podľa hmotnosti – 100 dielov tmelu na 2 – 3 diely tužidla. Môže sa nanášať rýchlo nožom alebo špachtľou, zostáva spracovateľný 5 až 6 minút pri 20 °C. Tvrdenie trvá 18 až 20 minút pri 20 °C.

Hladké výsledky

V krátkom čase a bez námahy poskytuje tmel Wanda Putty Multiuse ľahko brúsiteľný dokonale hladký povrch s jemnou textúrou. To vytvára ideálny základ na vytvorenie vynikajúcich konečných výsledkov.

Vlastnosti	Prínosy
Vynikajúca priľnavosť	Silné a dlhotrvajúce opravy
Viacúčelová univerzálnosť	Použitie na rôznych podkladoch Rýchly, známy postup s nižším rizikom chýb Stačia menšie zásoby
Jednoduché miešanie a aplikácia	Úspora času Nižšie riziko chyby
Rýchle schnutie	Úspora času a energie
Jemná textúra a jednoduché brúsenie	Úspora času Hladký základ pre optimálne koncové výsledky

Usmernenia pri aplikácii



100 hmotnostných dielov 500 Putty Multiuse
2 – 3 hmotnostné diely tužidla



5 – 6 minút



18 – 20 min pri 20 °C



P220-P320



Použite ochranu dýchacích ciest

Ďalšie informácie nájdete na stránke wandarefinish.com