

## Dane techniczne

### Wanda 180 Accelerator

#### – W1.08.05



180 Accelerator opracowano w celu przyspieszenia utwardzenia i skrócenia czasów schnięcia podanych poniżej lakierów bezbarwnych Wanda. Jest odpowiedni do napraw miejscowych oraz jednoelementowych.

Nie stosować 180 Accelerator do aplikacji w temperaturze powyżej 25°C.

#### 800 Clear VHS



##### Proporcja mieszania

2: 800 Clear VHS  
1: 330 Hardener HS  
10%: 180 Accelerator



##### Miarka

Stosować miarkę Wanda W2

#### 810 Clear AS



##### Proporcja mieszania

2: 810 Clear AS  
1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid  
10%: 180 Accelerator



##### Miarka

Stosować miarkę Wanda W2

#### 820 Clear AS Express



##### Proporcja mieszania

2: 820 Clear AS Express  
1: 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid  
10-20%: 180 Accelerator



##### Miarka

Stosować miarkę Wanda W3

# Dane techniczne

## Wanda 180 Accelerator

### – W1.08.05



|                                                        |                                                                                                                          |              |                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Dysza pistoletu<br>natryskowego<br>i ciśnienie robocze | Zasilanie grawitacyjne                                                                                                   | 1.2 – 1.4 mm | 1.7 – 2.2 bara na wlocie*<br>HVLP maks. 0.7 bara na głowicy |
|                                                        | *Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego                                                                         |              |                                                             |
| Przechowywanie                                         | Należy unikać skrajnych różnic temperatur.                                                                               |              |                                                             |
| Okres przechowywania                                   | Okres przechowywania produktów określa się, gdy produkt jest przechowywany nieotwarty.<br>180 Accelerator: 2 lata w 20°C |              |                                                             |

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.  
The Park Warsaw Budynek B1  
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

#### DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.  
Siedziba główna  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Wandarefinish.com](http://www.Wandarefinish.com)