

Technische informatie


Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey —W2.01.03



Universele sneldrogende primer in spuitbus geschikt voor het isoleren van kleine doorgeschuurde plekken. Beschikbaar in licht- en donkergrijs voor optimale dekking van de topcoat.



Schud goed vóór gebruik




Spuitafstand
12-18 cm



Applicatie
2-3 lagen



Spuitbus
Keer de spuitbus na gebruik om en druk het mondstuk in.



Uitdamptijd
Tussen de lagen: 5-10 min.
Voor droging: 5-10 min.



Droging	20°C 30 min	60°C 15 min.
---------	----------------	-----------------



Bescherming
Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.
Akzo Nobel adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

Technische informatie

Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey —W2.01.03



Product en additieven	620 Primer Light Grey/Dark Grey		
Basisgrondstoffen	620 Primer Light Grey/Dark Grey: Harsen voor fysische droging		
Geschikte ondergronden	Oude laklagen Staal Alle Wanda-primers		
Voorbehandeling	Laatste schuurstap bij droog schuren: P320		
Applicatie	Breng 2 of 3 enkele lagen aan. Laat de primer tussen de lagen handdroog worden. Dit duurt in het algemeen 5-10 minuten bij 20°C, maar is zeer afhankelijk van de applicatieomstandigheden.		
Reiniging van de apparatuur	Draai na gebruik de spuitbus om, zodat het drijfgas het spuitstuk kan leegmaken.		
Laagdikte	25-30 µm		
Droogtijden	20°C	60°C*	
	30 min.	15 min.* *Objecttemperatuur	
Overspuitbaar	Wanda-basecoats en 2K-topcoats		
Productopslag	Vermijd extreme temperatuurschommelingen.		
Houdbaarheid	De houdbaarheidstermijn geldt voor producten die ongeopend worden bewaard. 620 Primer Light Grey/Dark Grey: 1 jaar bij 20°C.		
VOS	2004/42/IIB(e)(840)680 De EU-limietwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.e) in gebruiksklare vorm is max. 840 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is max. 680 g/liter.		

Technische informatie

Wanda 620 Primer Light Grey/Dark Grey —W2.01.03



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Adres: Rijksweg 31, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim

Tel.: +31(0)71308-3333

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE HS&E UITRUSTING

BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en op de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door de lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Lees altijd het veiligheidsinformatieblad en het technisch informatieblad van dit product door, indien deze beschikbaar zijn. Alle door ons verstrekte adviezen of mededelingen over het product (in dit informatieblad of elders) zijn, zo ver onze kennis reikt, correct. Wij hebben echter geen invloed op de kwaliteit of de conditie van de ondergrond of op alle overige factoren die het gebruik en de toepassing van het product beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.

Hoofdkantoor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim. www.Wandarefinish.com/nl